

Valitse ratkaisu!



Äänieristetty pumppuyksikkö

Pumppauskohteisiin, joissa laitteiden äänitasot on saatava mahdollisimman alhaisiksi, Gorman-Rupp tarjoaa äänieristetyin polttomoottorikäyttöisen pumppuyksikön. Tämä uuden sukupolven Silent Pump-mallisto kattaa Gorman Ruppin Super T ja Prime-Aire mallistojen pumppuja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lukittavat sisäpanelit estävät asiaan kuulumattomien henkilöiden pääsyn käsiksi pumppuun, polttoaineeseen, moottoriin tai sähkölaitteisiin. Polttoaine riittää vähintään 24 h jatkuvaan käyttöön. Kaikissa yksiköissä on kevyet, säännestävät alumiiniseinät, jotka on käsitelty äänieristävällä materiaalilla. Näin saavutetaan alle 63 dB äänitaso, vaikka yksikköä ajetaan täydellä kuormalla. Gorman-Ruppin ympäristöystävälliseksi suunnitellut Silent Pump-yksiköt toimivat selvästi nykyisiä tehdasstandardeja alhaisimmilla melutasoilla.



Tekniset tiedot

Pumppukoot	4" (DN 100), 6" (150), 8" (DN 200) 10" (DN 250), 12" (DN 300)
Maksimituotto	398 l/s, 1430 m ³ /h
Maksimi nostokorkeus	59 mvp
Kiinteän partikkelin käsittelykyky	Halkaisijaltaan 76 mm pyöreä kappale
Maksimilämpötila	71 C°
Materiaalivaihtoehdot	Valurauta
Moottoriteho	54 kW