

Gorman-Rupp U-sarjan itseimevän keskipakopumpun ominaisuudet

Ulkoinen nopea välyksen säätö



Huoltoluukun kannessa on välyksensäätöön käytettävät säätöpultit, joiden avulla voidaan helposti ja nopeasti säätää juoksupyörän ja kulutuslevyn välys. Tällä tavoin varmistetaan pumpun tehokas ja pitkäikäinen toiminta.

Tehokas juoksupyörä



Monilapainen avoin juoksupyörä on suunniteltu tehokkaaksi. Juoksupyörän partikkelinkäsittelykyky on 31 mm (pyöreän kappaleen halkaisija).

Gorman-Rupp'n patruunatiiviste



Gorman-Rupp'n itse kehittämä ja valmistama kaksoiskelluva, itse asettuva ja öljyvoideltu mekaaninen patruunatiiviste, jonka tiivistepinnat ovat pii-karbidia, on erityisesti suunniteltu kiintoainepitoisen kuluttavan jäteveden pumppaukseen.

Helposti irrotettava huoltoluukku



Irrotettava huoltoluukku mahdollistaa nopean pääsyn pumpun sisälle ilman putkiston irrotusta. Tukkeuma voidaan poistaa pumpun pesästä nopeasti ja pumppu on jälleen valmis toimintaan. Juoksupyörä, akselitiiviste, läppäventtiili ja kulutuslevy voidaan tarkistaa ja tarvittaessa huoltaa huoltoluukun kautta.

U-sarjan "B"-versio

U-sarjan B-version pumpun imu- ja paineyhteet ovat samalla kohtaa kuin T-sarjan vastaavien mallien. Näin ollen U-sarjan ja T-sarjan 3" ja 4" pumput ovat keskenään vaihdettavissa.